

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ

Наименование продукта: Масло моторное SEIKEN CVTF RED

Спецификации: SEIKEN ATF RED

Параметр испытания	Единица	Требование	Результат
ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
Вязкость кинематическая при 40°C	mm ² /c	нет данных	34,33
Вязкость кинематическая при 100°C	mm ² /c	нет данных	7,215
Индекс вязкости	-	нет данных	181
Щелочное число	mg/1g	нет данных	-
Кислотное число	mg/1g	нет данных	-
Зола сульфатная	%	нет данных	-
Температура застывания	С	нет данных	-47,5
Температура вспышки	С	нет данных	238
Вязкость по Брукфильду (-40°C)	mPa · s		14 600
Испаряемость по методу Ноака	%	-	-
Массовая доля серы	%	-	-
МАССОВАЯ ДОЛЯ ЭЛЕМЕНТОВ, mg/kg			
Молибден (Mo)	-	нет данных	
Фосфор (P)	-	-	
Цинк (Zn)	-	-	
Барий (Ba)	-	-	
Бор (B)	-	-	
Магний (Mg)	-	-	
Кальций (Ca)	-	-	
Олово (Sn)	-	-	
Свинец (Pb)	-	-	
Алюминий (Al)	-	-	
Железо (Fe)	-	-	
Хром (Cr)	-	-	
Медь (Cu)	-	-	
Никель (Ni)	-	-	
Титан (Ti)	-	-	
Кремний (Si)	-	-	
Натрий (Na)	-	-	
Калий (K)	-	-	
ДРУГИЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
Содержание воды	-	-	-
Содержание этиленгликоля	Ir Units	нет данных	0
Содержание продуктов окисления	Ir Units	-	-
Содержание продуктов нитрации	Ir Units	-	-