

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ

Наименование продукта: Масло моторное SEIKEN 0W-20 API SP

Спецификации: 0W-20 API SP

Параметр испытания	Единица	Требование	Результат
ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
Вязкость кинематическая при 40°С	mm ² /с	нет данных	44,99
Вязкость кинематическая при 100°С	mm ² /с	8.0-9.0	8,477
Индекс вязкости	-	нет данных	168
Щелочное число	mg/1g	нет данных	7,42
Кислотное число	mg/1g	нет данных	-
Зола сульфатная	%	нет данных	-
Температура застывания	°C	-36.0>	-42,5
Температура вспышки	°C	>200	240
Вязкость кажущаяся динамическая (при минус 30°С, CCS)	mPas	6200>	5750
Испаряемость по методу Ноака	%	15.0>	-
Массовая доля серы	%	нет данных	-
МАССОВАЯ ДОЛЯ ЭЛЕМЕНТОВ, mg/kg			
Молибден (Mo)	-	-	0,029
Фосфор (P)	-	-	0,066
Цинк (Zn)	-	-	0,075
Барий(Ba)	-	-	-
Бор(B)	-	-	0,011
Магний (Mg)	-	-	0,046
Кальций (Ca)	-	-	0,128
Олово (Sn)	-	-	-
Свинец (Pb)	-	-	-
Алюминий (Al)	-	-	-
Железо (Fe)	-	-	-
Хром (Cr)	-	-	-
Медь (Cu)	-	-	-
Никель (Ni)	-	-	-
Титан (Ti)	-	-	-
Кремний (Si)	-	-	-
Натрий (Na)	-	-	-
Калий (K)	-	-	-
ДРУГИЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
Содержание воды	-	-	-
Содержание этиленгликоля	Ir Units	нет данных	0
Содержание продуктов окисления	Ir Units	-	-
Содержание продуктов нитрации	Ir Units	-	-