

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ

Наименование продукта: Масло моторное SEIKEN EURO 5W-3 JASO DL-1

Спецификации: 5W-30 JASO DL-1

Параметр испытания	Единица	Требование	Результат
ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
Вязкость кинематическая при 40°С	mm ² /c	нет данных	56,22
Вязкость кинематическая при 100°С	mm ² /c	9.5-10.5	9,863
Индекс вязкости	-	нет данных	163
Щелочное число	mg/1g	нет данных	4,16
Кислотное число	mg/1g	нет данных	-
Зола сульфатная	%	нет данных	0,49
Температура застывания	°C	-37.5>	-40,0
Температура вспышки	°C	>200	230
Вязкость кажущаяся динамическая (при минус 30°С, CCS)	mPas	6600>	4850
Испаряемость по методу Ноака	%	15.0>	13,5
Массовая доля серы	%	0.5>	0,218
МАССОВАЯ ДОЛЯ ЭЛЕМЕНТОВ, mg/kg			
Молибден (Mo)	-	-	110
Фосфор (P)	-	-	770
Цинк (Zn)	-	-	860
Барий(Ba)	-	-	-
Бор(B)	-	-	-
Магний (Mg)	-	-	-
Кальций (Ca)	-	-	940
Олово (Sn)	-	-	-
Свинец (Pb)	-	-	-
Алюминий (Al)	-	-	-
Железо (Fe)	-	-	-
Хром (Cr)	-	-	-
Медь (Cu)	-	-	-
Никель (Ni)	-	-	-
Титан (Ti)	-	-	-
Кремний (Si)	-	-	-
Натрий (Na)	-	-	-
Калий (K)	-	-	-
ДРУГИЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
Содержание воды	-	-	-
Содержание этиленгликоля	Ir Units	нет данных	0
Содержание продуктов окисления	Ir Units	-	-
Содержание продуктов нитрации	Ir Units	-	-