

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ

Наименование продукта: Масло моторное SEIKEN EURO A3/B4 5W-40 API SN
Спецификации: A3/B4 5W-40 API SN

Параметр испытания	Единица	Требование	Результат
ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
Вязкость кинематическая при 40°С	mm ² /с	нет данных	84,94
Вязкость кинематическая при 100°С	mm ² /с		14,14
Индекс вязкости	-	нет данных	173
Щелочное число	mg/1g	нет данных	10,2
Кислотное число	mg/1g	нет данных	2,16
Зола сульфатная	%	нет данных	-
Температура застывания	°С		-37,5
Температура вспышки	°С		230
Вязкость кажущаяся динамическая (при минус 30°С, CCS)	mPas	-35°С	6200
Испаряемость по методу Ноака	%		11,0
Массовая доля серы	%	нет данных	0,3
МАССОВАЯ ДОЛЯ ЭЛЕМЕНТОВ, mg/kg			
Молибден (Mo)	-	-	0,004
Фосфор (P)	-	-	0,098
Цинк (Zn)	-	-	0,106
Барий (Ba)	-	-	-
Бор (B)	-	-	0,001
Магний (Mg)	-	-	0,001
Кальций (Ca)	-	-	0,315
Олово (Sn)	-	-	-
Свинец (Pb)	-	-	-
Алюминий (Al)	-	-	-
Железо (Fe)	-	-	-
Хром (Cr)	-	-	-
Медь (Cu)	-	-	-
Никель (Ni)	-	-	-
Титан (Ti)	-	-	-
Кремний (Si)	-	-	-
Натрий (Na)	-	-	-
Калий (K)	-	-	-
ДРУГИЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
Содержание воды	-	-	-
Содержание этиленгликоля	Ir Units	нет данных	-
Содержание продуктов окисления	Ir Units	-	-
Содержание продуктов нитрации	Ir Units	-	-