



PT. INDOSARANA LOKAPRATAMA
BRAKE FLUID • COOLANT • LUBRICANT

JL. Industri Raya IV Blok AG No. 10
Bunder - Cikupa Tangerang 15710 Indonesia
Telp : (62-21)- 5902129 (Hunting) Fax : (62-21)- 5924528
Email : seiken@cbn.net.id

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ

Наименование продукта: Масло моторное SEIKEN ULTRA 0W-20 API SN
Спецификации: ULTRA 0W-20 API SN

Параметр испытания	Единица	Требование	Результат
ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
Плотность при 15 С	kg/l	D-4052	0,8426
Вязкость кинематическая при 40° С	mm ² /с	D-445	43,45
Вязкость кинематическая при 100° С	mm ² /с	D-445	8,5
Индекс вязкости	-	D-2270	177
Щелочное число	mg/1g	D-2270	8,48
Зола сульфатная	%		-
Температура застывания	С	D-92	-42,0
Температура вспышки	С	D-97	219
Вязкость кажущаяся динамическая (при минус 35° С, CCS)	mPas	D-5293	5826